

Stufenlos einstellbare Power-Schneidanlage

- Transistorregelung; stufenlos einstellbarer Schneidstrom
- integrierte Wasserkühlung, großer Wassertank, Überwachung der Durchflußmenge (+/- 0,05 l/min)
- Plasmagas: Druckluft; Umbau technische Gase
- Hochfrequenz-Zündung
- Einzelanschluß für Plasmabrenner; optional Zentralanschlußbuchse
- thermostatgesteuerter, geräuscharmer Ventilator
- thermischer Überlastschutz
- Kontroll-Leuchten für Netz, Luftmangel, Übertemperatur und Lichtbogenspannung
- Schalter und Steuerung in staubgeschütztem Raum
- übersichtlicher und servicefreundlicher Aufbau
- Diagnosesystem, Fehlercodeanzeige auf Display
- S-Zeichen
- serienmäßig mit Fernbedienungsbuchse (Automation)
- CNC - Interface
- zum Fugenhobeln geeignet

Optionen:

- Plasmazündbox PZB 21



Power Plasma 2

MADE IN GERMANY

Technische Daten		Power 2
Netzspannung, 50 Hz		400 V, 3 Phasen
Sicherung		63 A träge
Max. Leistungsaufnahme		45 kVA
Cos phi		0,85
Schneidstrom		20-210 A stufenlos
Leerlaufspannung		345 V
Einschaltdauer (25°C)	100 %	210 A / 164 V
Qualitätsschnitt		60 mm
Trennschnitt		75 mm
Schutzart		IP 23
Isolationsklasse		H (180°C)
Kühlart		F
Druckluftversorgung (wassergek. Brenner)		3,5 bar, 40l/min
Gewicht		366 kg
Maße L x B x H (mm)		1020 x 575 x 1070

Bestellnummer	
Wassergekühlt	866.200.001